

HK 5-2 "VC"

Leistung:

Schneidet Kabel bis Ø 85 mm

Ausstattung:

doppeltwirkender Zylinder
Aufhängeöse
Pistolengriff

Gewicht:

ca. 15,5 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen
in verschiedenen Ausführungen

Performance:

Cuts cable up to Ø 85 mm

Equipment:

double-acting cylinder
suspension via ring bolt
pistol grip

Weight:

ca. 15.5 kg

Junction:

High-pressure hose with electric
control cable, nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units
available in different versions

Kabel / Cable
max. Ø 85 mm

ab/from 1,75 l/min
550 bar

ca. 15,5 kg



Hydraulische Pumpen

HC 32.2.1,75
mit 1,5 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 1,75 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit : 4,3 s

HC 42.2.3,0
mit 2,2 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 3,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit : 2,5 s

Hydraulic pump units

HC 32.2.1.75
with 1.5 kW 3-phase motor
Capacity: 1.75 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time : 4.3 s

HC 42.2.3.0
with 2.2 kW 3-phase motor
Capacity: 3.0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time : 2.5 s